

HUSILLOS

ACEITES DE BAJA VISCOSIDAD PARA MECANISMOS DE ALTA VELOCIDAD EN LA INDUSTRIA TEXTIL

DESCRIPCION:

La serie de lubricantes Mxl Husillos están desarrollados con aceites básicos de la más alta calidad y un paquete de aditivos que le permiten un excelente comportamiento antiherrumbre, antioxidante y antidesgaste evitando el deterioro de las partes metálicas en movimiento.

BENEFICIOS:

- Alta protección contra la corrosión y herrumbre.
- Excelente estabilidad térmica
- Presenta un comportamiento antidesgaste sobresaliente, proporcionando larga vida a los equipos que trabajan a altas revoluciones
- Buenas características antifricción

APLICACIONES:

Los lubricantes Mxl Husillos se recomiendan especialmente en la industria textil para lubricar husillos o malacates de tróviles veloces, torcedoras, etc. donde se tienen altas velocidades.

También se pueden emplear para la lubricación de pequeños mecanismos, tales como máquinas de coser, tejedoras, etc, on donde se requiera un lubricantes antidesgaste de baja viscosidad.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Pruebas	Método ASTM	Resultados		
		AA	BB	CC
Código de Producto		0310	0311	0312
ISO VG		10	15	22
Color ASTM	D 1500	1.0	1.5	2.0
Peso Específico 20/4°C	D 1298	0.878	0.879	0.881
Temp. de Esgurrimiento, °C	D 97	-15	-12	-12
Temp. de Inflamación, °C	D 92	160	165	175
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	D 445	10	15	22
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	2.60	3.55	4.40
Índice de Viscosidad	D 2270	70	95	95
N.T.A. mg KOH/gr.	D 664	0.2	0.2	0.2
Prueba de Herrumbre	D 665	Pasa	Pasa	Pasa
Corrosión al cobre, 3 hrs, @ 100°C	D 130	1B	1B	1B

PRECAUCION

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

NOTA

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del distribuidor de su localidad ó al Departamento Técnico de MEXICANA DE LUBRICANTES S.A. DE C.V.