

AKRON FLUIDO PARA TRACTOR BB **Aceite para Tractores Agrícolas** **(Sistema Hidráulico, Frenos Húmedos y Transmisión)**

Descripción

El Akron Fluido para Tractor BB es un lubricante elaborado con aceites básicos de alta calidad y una combinación de aditivos que le imparten características sobresalientes de buena estabilidad a la oxidación, antidesgaste, antiherrumbre, detergencia y propiedades antiespumantes. Cumple con los requerimientos de las especificaciones de John Deere JD-20 A/B, Massey Ferguson M-1127-A y M-1129A

Beneficios

- Aceite de uso múltiple (Hidráulico, transmisión, frenos húmedos)
- Gran estabilidad térmica
- Especial para tractores con frenos húmedos
- Presenta una viscosidad SAE 10W-30, que le permite trabajar en un rango amplio de temperaturas
- Excelente compatibilidad con la mayoría de empaques empleados en el sistema del tractor
- Alta capacidad antiespumante
- Buena protección antidesgaste y anticorrosiva, preservando la vida del equipo.

Ventajas

- Alta resistencia a la formación de lodos, barnices, óxido y espuma
- Sobresalientes propiedades para soportar cargas, ofreciendo máxima protección contra el desgaste
- Elimina el rechinido en los sistemas de frenos húmedos
- Sobresaliente protección contra la herrumbre y corrosión en presencia de agua
- Su uso conduce a un bajo costo de mantenimiento y larga vida de los equipos.

Aplicaciones

El Akron Fluido para Tractor BB se recomienda donde se requiera un fluido que se utiliza en la transmisión, diferencial, mandos finales, embrague, "PTO" (toma de fuerza), sistema de frenos húmedos, sistema de dirección, mecanismos hidráulicos auxiliares y ejes de los tractores.

Se recomienda para los tractores que requieran un fluido con las especificaciones de John Deere JD-20 A/B, Massey Ferguson M-1127-A y M-1129A

Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Valor típico
Código de producto		0202
Apariencia	Visual	brillante
Color	D 1500	2.5
Peso Específico @ 20/4°C	D 1298	0.891
Punto de inflamación, °C	D 92	210
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	D 445	68
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	9.2
Índice de Viscosidad	D 2270	112
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-30
Carga Timken, lbs	D 2509	35
Prueba de herrumbre	D 665	pasa

Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos, las cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se han encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

Nota

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.