

Lubricante sintético con EP para engranajes abiertos



DESCRIPCIÓN

El lubricante Akron Vektor S-OGear 6K está elaborado a partir de bases sintéticas de muy alta viscosidad y un paquete de aditivos, los cuales le confieren propiedades excelentes de resistencia de película, adhesividad y resistencia a altas cargas (EP), por lo que se recomienda para sistemas de engranajes de baja velocidad, alta carga (engranes abiertos) y que puedan estar sometidos a temperaturas y cargas altas.

CUALIDADES

- Excelente capacidad antidesgaste.
- Excelente lubricación en equipos sometidos a elevadas cargas.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Buena adhesividad.
- Excelente capacidad de carga.
- Buena protección contra la corrosión y la herrumbre.
- Mejora la capacidad de lubricación.
- Excelente capacidad de adherencia al metal.

APLICACIONES

Se recomienda para la lubricación de engranes abiertos, cargas altas y bajas velocidades, donde se requiera un aceite de alta viscosidad con una excelente adhesividad y capacidad de alta carga. Mecanismos que requieran un aceite de alta adherencia, como malacates, cables, etc.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	6K
Color ASTM	Visual	1.0
Peso Específico a 15°C	D 1298	0.890
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt	D 455	6,100
Índice de Viscosidad	D 2270	170
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	220
Temperatura de Escurrimiento, °C	D 97	-9
Extrema Presión, Timken	D 2782	60
4 Bolas. Punto de Soldadura	D 2783	250
4 Bolas. Índice de Carga	D 2783	45
4 Bolas. Desgaste	D 4172	0.35
Corrosión al Cobre	D130	1B

PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente le cayera a los ojos aceite lubricante, láveselos inmediatamente con abundante agua y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanar son perjudiciales a la salud.

- No contamine.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado
- No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.
- Disponga de él en sitios autorizados.

NOTA: Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940
Guadalajara, Jal.
Teléfono: 01 (33) 31 34 05 00
Fax: 01 (33) 31 34 05 00