

Lubricantes sintéticos Biodegradables para cojinetes y engranajes



DESCRIPCIÓN

Los lubricantes Akron® Vektor S Mill B están elaborados a partir de bases sintéticas de muy alta viscosidad y un paquete de aditivos, las cuales le confieren propiedades excelentes de resistencia de película, adhesividad y resistencia a altas cargas (EP), con lo cual se recomiendan para sistemas de engranajes de baja velocidad, alta carga (engranes abiertos) y que puedan estar sometidos a temperaturas y cargas altas.

BENEFICIOS

- Excelente capacidad antidesgaste
- Excelente lubricación en equipos sometidos a elevadas cargas
- Alta resistencia al lavado por agua
- Buena adhesividad
- Excelente capacidad de carga
- Buena protección contra la corrosión y la herrumbre
- Mejora la capacidad de lubricación
- Poco impacto al ambiente, ya que no contienen, solventes, ni aditivos a base de Plomo o Cloro.
- Biodegradables

APLICACIONES

Se recomienda para la lubricación de engranes abiertos, cojinetes sometidos a cargas altas y bajas velocidades, donde se requiere una aceite de alta viscosidad con una excelente adhesividad y capacidad de alta carga.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	MÉTODO ASTM	16K	22K	32K
Color ASTM	Visual	3.0	3.5	2.0
Peso específico a 15°C	D 1298	0.921	0.930	0.931
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D 455	16,000	22,000	32000
Índice de viscosidad	D 2270	>300	>300	>300
Temperatura de inflamación, °C	D 92	>220	>220	>220
Temperatura de escurrimiento, °C	D 97	6	6	6
Extrema Presión, Timken	D 2782	60	60	60
4 Bolas. Punto de Soldadura	D 2783	>600	>600	>600
Corrosión al cobre	D 130	1B	1B	1B

MANEJO DE PRODUCTO

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine, no arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

- No contamine.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado
- No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.
- Disponga de él en sitios autorizados.

NOTA: Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940

Guadalajara, Jal.

Teléfono: 01 (33) 31 34 05 00

Fax: 01 (33) 31 34 05 08