

• Descripción

El Akron ATF III es un fluido multifuncional elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y un paquete de aditivos de la tecnología más avanzada, tal como un agente antidesgaste, un mejorador de viscosidad y un modificador de fricción, entre otros para brindar una protección total a la transmisión automática y dirección hidráulica.

• Propiedades y Beneficios

- Protege y lubrica eficazmente los engranes, cojinetes y la turbina
- Acondiciona los sellos
- Permite un cambio más suave de velocidad en amplios rangos de temperatura
- Brinda sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas de operación
- Posee alta resistencia a la oxidación, asegurando la conservación de propiedades físicas durante más tiempo
- Resiste la formación de espuma

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo, y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine, no arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas. Disponga de él en sitios autorizados.

• Recomendaciones de Uso

Se recomienda utilizar el Akron® ATF III en todas las transmisiones automáticas modernas, especialmente para vehículos General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen y Nissan. También se recomienda para direcciones hidráulicas y se puede emplear como fluido hidráulico antidesgaste (donde las presiones de trabajo de la bomba no excedan las 1000 Lb/Pulg²) y en equipo donde el fabricante recomienda este tipo de fluido como en compresiones, sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.

Cumple y excede las clasificaciones GM Dexron® III (G-34665), Ford Mercon® (M-010903), Allison C-4 (C4-32204102), Caterpillar TO-2, Mercedes Benz 236.6 y los requerimientos de los fabricantes de bombas hidráulicas, tales como Sperry Vickers, Denison y Sundstrand.

• Características Típicas

Características	Método ASTM	Resultados
Código de producto		0174
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Rojo
Peso específico a 15.6°C	D 1298	0.867
Punto de inflamación, °C	D 92	175
Viscosidad a 40 °C, cSt	D 445	35
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	7.2
Índice de viscosidad	D 2270	176
Corrosión lámina de cobre, 3hr, 100 °C	D 130	1b
Viscosidad Brookfield a	-10 °C, cP	750
	-20 °C, cP	1,200
	-30 °C, cP	4,700
	-40 °C, cP	19,100

• Disponible en:

- Botella 0.946 L



- Garrafa 5 L



No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Fecha de emisión: 3 octubre 2012

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalupe, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.