

AKRON UNIVERSAL ATF®

Fluido Universal para Transmisiones Automáticas Mercon V®
y la mayoría de Transmisiones de Automóviles Europeos y Japoneses



• Descripción

Akron Universal ATF® es un fluido para transmisión automática certificado para la mayoría de los automóviles. Gracias a la mezcla balanceada de básicos hidro-fragmentados de alta calidad y el paquete especial de aditivos de su formulación especial, ofrece un rendimiento óptimo en la lubricación y protección de la compleja operación de la transmisión automática de todo tipo de automóviles (excepto CVT) en donde se requiere un fluido con características de resistencia a la oxidación, corrosión, desgaste y herrumbre, además de presentar excelente compatibilidad con los sellos.

• Especificación

Mercon® V

• Propiedades y Beneficios

- Mantiene en óptimas condiciones los elementos más importantes de la transmisión: el convertidor de torque, el enfriador y el cuerpo de válvulas.
- Mejora el desempeño de la transmisión.
- Evita la adherencia y los excesos de deslizamiento en el convertidor de torque, eliminando vibraciones y sacudidas.
- Excelentes propiedades antidesgaste proporcionando una protección eficaz para los engranes, cojinetes y bomba hidráulica.
- Sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas.
- Alta resistencia a la formación de espuma.
- Alto índice de viscosidad permitiendo un cambio suave de velocidad en cualquier condición de temperatura.
- Elevado poder antioxidante.
- Controla la expansión de los sellos, evitando el ataque a los mismos.
- Compatible con todos los aceites para transmisión automática.

• Recomendaciones de Uso

Akron Universal ATF® se puede emplear para la mayoría de las transmisiones de automóviles europeos y japoneses, donde se requiera un fluido de este tipo, a excepción de las transmisiones automáticas denominadas CVT (Continuos Variability Transmission).

Cumple con las siguientes especificaciones: • BMW – LA2634, LT71141 • Audi – part number G 052 025-AZ • MAN 339 V1; 339 Z1; 339 Z2 • Chrysler – MS 7176 (ATF +3), MS 9602 (ATF +4) • Mercon® V • Dexron III H/ Mercon® • ATF 3 • ATF 2 • Honda, Acura – ATF-Z1 (excepto CVT) • Toyota, Lexus – Type T, T-II, T-IV • Mitsubishi – Diamond SP-II, SP-III • Nissan, Infiniti – Matic-D, Matic-J.

Las botellas Akron® están hechas de PET (Tereftalato de Polietileno), uno de los materiales para envase con más posibilidad de reutilización. Contribuya al reciclado de los envases comprimiendo la botella totalmente después de su uso y desechándola por separado del tapón.

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

• Características Típicas

Características	Método ASTM	Resultados
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Rojo
Temperatura de inflamación, °C	D 92	175
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D 445	8.50
Índice de viscosidad	D 2270	210
Viscosidad Brookfield a - 40°C, cP	D 2983	15,000

• Disponible en:

• Botella 0.946 L



• Garrafa 5 L



Fecha de emisión: 27 abril 2010

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.