

RUBIA TIR 7400 15W40



Lubricante de muy alta performance para motores Diesel.

APLICACION

Vehículos industriales

Todo tipo de servicio

Medio ambiente

- Desarrollado para responder a los más severos requerimientos técnicos de los nuevos motores Diesel de baja emisión equipados con “válvula de recirculación de gases de escape” (EGR).
- Adaptado a las condiciones de servicio más severas: reparto, vehículos con paradas frecuentes, obras viales, cosechadoras.
- Adecuado para todo tipo de gasoil en particular con bajas proporciones de azufre.
- Adecuado para motores EURO 5 y previos (excepto motores EURO 4 y 5 MAN y DAF).

PERFORMANCE

ESPECIFICACIONES

ACEA	E5 / E7
API	CI-4/SL
GLOBAL	DHD-1

APROBACIONES OEMs

DAIMLER CHRYSLER	MB 228.3
MAN	M 3275
CUMMINS	20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO	VDS-3
MTU OIL	TYPE 2
MACK	EO-M+
RENAULT TRUCKS	RLD / RLD-2
ZF	TE-ML 04C

Cumple con los requerimientos de CAT ECF-1-a

PROPIEDADES

Aumenta los intervalos de cambio

Un lubricante para toda su flota

Elevada performance

- Su elevada performance permite alargar el período entre los cambios de aceite.
- Uso del mismo lubricante para toda su flota de motores diesel pesados, cualquiera sea su función
- Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosión.
- Buena eficiencia contra el Bore Polish (pulido de camisas).
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
Industria & Especialidades
02-02-2006 (reemplaza 17-10-2005)
CERAN AD PLUS
1/1

La utilización de este lubricante con las recomendaciones dadas y bajos las aplicaciones para las que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo. Conforme a la legislación vigente de la C.E. se brinda una ficha de seguridad en www.quick-fds.com y puede consultar a su asesor comercial.



Distribuidor Autorizado en Perú

PREMIUM
LUBRICANTES

GOLD MASTER DISTRIBUTOR

Contácto: 940432890 / Web: <https://www.lubricantespremium.com>

VALORES TIPICOS

RUBIA 7400 15W40	UNIDADES	SAE 15W40
Densidad a 15°C	kg/m ³	879
Viscosidad a 100°C	mm ² /seg	14.2
Indice de viscosidad	-	141
Punto de inflamación	°C	>220
Punto de fluidez	°C	-20
TBN	mgKOH/g	11

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
Industria & Especialidades
02-02-2006 (reemplaza 17-10-2005)
CERAN AD PLUS
1/1

La utilización de este lubricante con las recomendaciones dadas y bajos las aplicaciones para las que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo. Conforme a la legislación vigente de la C.E. se brinda una ficha de seguridad en www.quick-fds.com y puede consultar a su asesor comercial.



Distribuidor Autorizado en Perú

PREMIUM
LUBRICANTES

GOLD MASTER DISTRIBUTOR

Contácto: 940432890 / Web: <https://www.lubricantespremium.com>