

AKRON EXTRA FLEET®

CF SAE 40 y 50

Aceite Lubricante Monogrado para Motores a Diesel

AKRON®
PROTECCION ABSOLUTA

• Descripción


Akron Extra Fleet® es un lubricante diseñado para ofrecer protección absoluta a los motores a diesel de servicio pesado de dos y cuatro tiempos, ya sean turbocargados o de aspiración natural. Su formulación a base de aceites vírgenes y un paquete de aditivos posee excelente reserva alcalina, que evita la corrosión derivada del azufre del combustible.

• Especificación

API CF¹

¹ Certificado API (American Petroleum Institute)

• API



• Propiedades y Beneficios

- Reduce la formación de lacas, barnices y lodos en las piezas vitales del motor.
- Mantiene limpio el motor.
- Prolonga más la vida del motor, al disminuir el desgaste.
- Brinda una elevada estabilidad química, evitando la oxidación del aceite.

• Recomendaciones de Uso

Akron Extra Fleet® está recomendado para motores a diesel para servicio pesado a cuatro tiempos y para motores a dos tiempos. Akron Extra Fleet® ha demostrado mayor desempeño y sustituye a los aceites calidad CD.

También se recomienda como lubricante multipropósito en equipos de minería y construcción para proteger los sistemas hidráulicos de transmisión y motor.

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

• Características Típicas

Características	Método ASTM	Resultados	
Grado SAE		40	50
Color	D 1500	5.5	6.5
Peso específico a 20/4°C	D 1298	0.893	0.894
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-9	-6
Punto de inflamación, °C	D 92	225	230
Viscosidad cinemática 40°C, cSt	D 445	165	252
Viscosidad cinemática 100°C, cSt	D 445	15.5	20.5
Índice de viscosidad	D 2270	95	95
TBN (número total de alcalinidad), mg. KOH/g	D 2896	13	13
Cenizas sulfatadas, % peso	D 874	1.4	1.4

• Disponible en:

• Botella 0.946 L



• Garrafa 5 L



• Cubeta 19 L



• Tambor 208 L



Fecha de emisión: 7 mayo 2010

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.