



Aceite para proceso de colada continua.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Descripción

Lubricante desarrollado especialmente para el proceso de colada continua, a partir de básicos vírgenes parafínicos de importación refinados con solventes selectivos e hidrogenación.

• Ventajas

- Mínima tendencia a la formación de depósitos carbonosos en las paredes del molde
- Posee alta estabilidad a la oxidación y al herrumbramiento
- La formación de vapores nocivos es mínima, debido a su bajo contenido de azufre
- Elevada capacidad demulsificante
- Excelente resistencia de la película lubricante a elevadas temperaturas, evitando la adherencia del acero al molde
- Mínima tendencia a la formación de niebla de aceite, aumentando la visibilidad durante el proceso
- Muy bajo riesgo de toxicidad
- Minimiza los defectos superficiales de las palanquillas, ayudando a obtener un producto de excelente calidad, debido a su muy bajo contenido de azufre

• Aplicaciones

El aceite ACC 32 y ACC 46 por ser un lubricante desarrollado para procesos de fundición se recomienda especialmente en colada continua de aceros de alto, medio y bajo carbón.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Valor Típico	Valor Típico	Valor Típico
Código de producto		0827	0826	0831
ACC		32	46	220
Apariencia visual		Brillante	Brillante	Brillante
Color ASTM	D 1500	0.5	1.0	6.5
Peso específico a 20/4°C	D 1298	0.870	0.880	0.895
Punto de inflamación, °C	D 92	190	215	240
Viscosidad a 40°C, cSt	D 445	32.0	46.0	220
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	5.20	6.5	18.2
Índice de viscosidad	D 2270	100	100	95
Azufre, % peso	D 129	0.04	0.04	0.60

• Disponible en:



208 L



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.