

TINTAS 2000

Aceites utilizados principalmente como materia prima dentro del proceso de fabricación de tintas.

DESCRIPCION

Es un aceite mineral puro de base nafténica, tratado y altamente refinado, con características bien definidas, empleándose como materia prima dentro del proceso de fabricación de tintas, para todo tipo de imprentas y rotativas, así como, en tinta para impresión de periódicos.

CUALIDADES

- Base nafténica.
- Alta Viscosidad.
- Excelente solvencia.

APLICACIONES

Como materia prima dentro del proceso de fabricación de tintas, siempre y cuando se requiera un producto de alta viscosidad y base nafténica.

Características Típicas

MXL TINTAS 2000

Características	Mxl Tintas 2000
Apariencia	Brillante
Color	6.0
Peso Específico @ 20/4 °C	0.930
Temp. de Inflamación °C	280
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt	390
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt	17
Temp. de Anilina, °C	85

PRECAUCION

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine, no arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

NOTA

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A.