

LITIO EP FR

Grasa de extrema presión retardante al fuego

• Descripción

Es grasa suave, elaborada con aceites básicos refinados de alta calidad, jabón de Litio y un paquete de aditivos de alta tecnología que le permiten soportar elevadas presiones y temperaturas entre las superficies en movimiento. Formulada especialmente para cumplir con una amplia variedad de aplicaciones industriales en servicio pesado y operación severa que requieran una grasa retardante al fuego. Resiste altas temperaturas. No se ablanda, opera a alta velocidad.

• Ventajas

- Retardante al fuego por sus aditivos especiales.
- Protección contra el desgaste, oxidación, corrosión y herrumbre.
- Excelente lubricación en equipos sometidos a elevadas cargas.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Buena adhesividad.
- Alta temperatura de goteo.
- Sus aditivos de extrema presión, le confieren propiedades especiales para disminuir al máximo el contacto metálico entre las partes deslizantes, debido a formación de una excelente película lubricante.
- Presentan gran estabilidad mecánica.
- Baja formación de humos.

• Aplicaciones

Recomendada en la lubricación de mecanismos y equipos industriales, principalmente donde se requiera una grasa retardante al fuego y con extrema presión.

• Recomendación

Como toda grasa de buena calidad, si se desea obtener el mejor resultado, no se debe mezclar con otros tipos de grasas. Debe aplicarse en superficies limpias, quitando toda la grasa lubricante existente, aunque ésta tenga la misma apariencia de la grasa nueva.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano.

Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Características Típicas

Propiedades	Método ASTM	Valor Típico
Código de producto		0950
Grado NLGI		2
Apariencia	Visual	Lisa brillante
Color	Visual	Ambar
Tipo de jabón		Litio
Penetración @ 25°C (60G), 1/10 mm	D 217	280
Estabilidad mecánica, %	D 217	5.4
Pérdida lavado con agua, % peso	D 1264	3.0
Separación de aceite, % peso	D 1742	3.8
Temperatura de goteo, °C	D 566	190
Pérdida en baleros, % peso	D 1263	1.9
Corrosión lámina de cobre, 3hrs. a 100°C	D 4048	1B
Desgaste 4 bolas, mm	D 2266	0.42
Carga Timken, lbs.	D 2509	55

• Disponible en:



16 K



180 K



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.