

DIESELMAR

Serie 3000 SAE 30, 40 y 50

Aceites para motores de barcos de gran tonelaje.

• Descripción

Lubricantes elaborados con aceites básicos minerales de la más alta calidad y aditivos específicos con propiedades detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, antiherrumbre y antiespumantes.

• Ventajas

- Proporciona mayor vida útil de las partes lubricadas
- Suficiente reserva alcalina durante largos períodos de uso
- Excelentes características detergentes, dispersantes que disminuyen la formación de gomas y depósitos en las ranuras de los anillos y en otras partes vitales del motor
- Sobresaliente protección contra el desgaste, la herrumbre y la oxidación
- Protección efectiva contra los productos corrosivos derivados de la combustión y del ambiente marino
- Excelente resistencia a la formación de espuma
- Permite prolongar los períodos de cambio de aceite

• Aplicaciones

Se recomienda para la lubricación de los motores a diesel auxiliares de los grandes navíos en donde los aceites deben pasar las especificaciones de servicio Serie 3 en las condiciones marinas más severas de operación a temperaturas, cargas elevadas y ambiente salino altamente corrosivo. También en motores de generación de energía donde se requiere un aceite de estas características.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera en los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Características Típicas

Propiedades	Método ASTM	Valor Típico		
Código de producto		0256	0257	0258
Dieselmár		3030	3040	3050
Color ASTM	D 1500	6.5	7.0	7.5
Peso específico a 20/4 C	D 1298	0.898	0.905	0.910
Punto de inflamación, C	D 92	215	223	235
Viscosidad cinemática a 40 C, cSt	D 445	114	162	247
Viscosidad cinemática a 100 C, cSt	D 445	11.2	15.5	20.5
Índice de viscosidad	D 2270	95	95	95
Punto mínimo de fluidez, C	D 97	-15	-12	-9
TBN, mg. KOH/g.	D 2896	13.3	13.3	13.3

• Disponible en:



208 L



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.