

AKRON MARINELUB

Aceites especiales de alta calidad para lubricar eficientemente los motores a diesel del tipo de Cruceta.

DESCRIPCION

Lubricantes de alta calidad, elaborados con aceites básicos virgenes de tipo parafínico, con un alto grado de refinación, así como, un paquete balanceado de aditivos seleccionados de excelente prestigio a nivel mundial.

Desarrollados específicamente para la lubricación de motores marinos a diesel del tipo de cruceta, que se caracterizan por: alta carga elevada potencia, velocidad media y alto rendimiento.

CUALIDADES

- Alta resistencia a la oxidación
- Excelente estabilidad térmica
- Elevada reserva alcalina (TBN)
- Buena habilidad para separarse del agua, permitiendo ser tratado con sistema de purificación o centrifugación.
- Sobresalientes propiedades detergentes, dispersantes y antidesgaste.
- Reduce la formación de depósitos
- Apropiaada protección contra la herrumbre y corrosión.
- Mantiene limpio el motor
- Incrementa la vida del equipo

APLICACIONES

Aceites con alto TBN (reserva alcalina) se recomiendan en sistemas de lubricación de cojinetes, levas y engranes de una gran variedad de motores diesel de cuatro tiempos de mediana velocidad (240 – 514 rpm) del tipo de cruceta, con elevadas cargas, alta potencia, condiciones severas de operación, velocidad media, y que utilizan combustibles con alto contenido de azufre.

- Se aconseja utilizarlo cuando el combustible es pesado (Bunker C) con contenidos de azufre entre 1.8 y 2.5% (<3.5% azufre.).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pruebas	Resultados Típicos	
Código de Producto	2.63	2.64
Grado SAE	30	40
Densidad @ 15°C	0.900	0.910
Color ASTM	5.5	6.0
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	100	150
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	11.4	15.5
Temperatura de Inflamación, °C	235	245
Temperatura de Escurrimiento, °C	-15	-15
Índice de Viscosidad	100	100
Cenizas Sulfatadas, % Peso	3.5	3.5
T B N, mg KOH/gr	30	30

PRESENTACIONES

- Estañones plásticos (no metálicos) de 1040 Litros

PRECAUCION

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.